

**SCHEDA TECNICA – DATA SHEET - DATENBLATT – FICHE TECHNIQUE**

Articolo/Article/Artikel/Article	FLEMING 340
Altezza/Width/Breite/Largeur	305cm
Composizione/Composition/Zusammensetzung/Composition	100% LI
Peso/Weight/Gewicht/Poids	205g/sqm
Prodotta in/Made in/Hergestellt in/Fabriqué en	Italia/Italy/Italien/Italie
Tariffa doganale/Custom tariff/Zolltarif/Tarif douaniere	53091900
Resistenza all'abrasione/Abrasion resistance/Scheuerfestigkeit/Résistance à l'abrasion (UNI EN ISO 12947-2 / Martindale)	<b>15.000 rubs</b>
Pilling (5.000 cicli)/Pilling (5.000 rubs)Pilling (5.000 scheuertouren)/Pilling (5.000 tours) (UNI EN ISO 12945-2)	<b>4/5</b>
Solidità del colore alla luce/Lightfastness/Lichtechtheit/Solidité à la lumière (UNI EN ISO 105 B02 / Xenotest)	<b>4/5</b>
Solidità del colore allo sfregamento/Fastness to rubbing/Reibechtheit / Solidité au frottement (UNI EN ISO 105 X12)	<b>secco/dry/trocken/sec 4 umido/wet/nass/humide 3/4</b>
Resistenza alla cucitura/Seam slippage/Nahtschiebewidertand/Glisement à la couture (UNI EN ISO 13936)	<b>pass</b>
Resistenza alla lacerazione/Tear strength/Weiterreissfestigkeit/Force de déchirure (UNI EN ISO 13937)	<b>pass</b>
Restringimento/Shrinkage/Schrumpfung/Rétrécissement (trama/ordito)(warp and weft)(schuss/kette)(trame/chaîne)	<b>+/- 2%</b>

**NORME MANUTENZIONE/CARE INSTRUCTIONS  
PFLEGEBEHANDLUNG/INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN**